

Трёхфазные электронные счётчики предназначены для измерения активной, реактивной и полной электроэнергии, мгновенных активных, реактивных и полных мощностей для потребления и поставки, максимальной средней активной, реактивной и полной мощности, напряжения, тока и сдвига фаз в трёхфазной четырёхпроводной сети прямого и полукосвенного подключения. Позволяют измерение по тарифам управляемым встроенными часами (4 тарифа) или внешним управлением (2 тарифа).

Измеренные данные располагаются в регистрах, обозначенных по OBIS кодам. Данные отображаются на ЖКД в циклическом или шаговом режиме. В момент исчезновения фазного напряжения значения регистров резервируются в энергетически независимой памяти. Счётчикм возможно параметризовать и отсчитать с помощью оптоголовки и программы AMsoft поставляемым изготовителем. Испытательные импульсы пропорциональны потребляемой энергии показывает красный СД. Счётчики могут быть произведены в исполнении с измерением в суммарном режиме или с измерением в отделенном режиме (потребление-поставка).

Свойства

- Измерение энергии, мощности, напряжения, тока, сдвига фаз ... (+A, -A, +R_i, -R_i, +R_c, -R_c, +R, -R, +S, -S, +P, -P, P_{max}, U, I, cos φ...);
- Измерение активной энергии по фазам L₁, L₂, L₃;
- Исторические записи выбранных регистров созданных в конце календарного месяца – такс 15 месячных записей;
- Записи событий (о воздействиях магнитного поля, выпадениях напряжений, нарушениях корпуса счётчика...) - число событий с датой их появления;
- Запись данных в трёх независимых профилях P.01, P.02, P.03 профилях с возможностью выбора каналов (20 каналов);
- Пассивные импульсные выходы SO для передачи на расстояние (особенно для активной и реактивной энергии);
- Коммуникационный интерфейс: оптический и RS485 (EN 62056-21, режим C, MODBUS);
- Возможность оснащения переключателем. (SCS - Supply control switch, только счетчики в корпусах „E“ и „9“) и вспомогательным реле;
- По заявке корпус может быть сварен;
- Соответствует EN 50470-1, EN 50470-3, EN 62052-11, EN 62052-21, EN 62053-21, EN 62053-23, EN 62054-21, EN 62056-21, EN 62056-6-1, MODBUS и требованиям директивы Европейского парламента и Совета 2014/32/EU (MID).




Счётчик в корпусе „E“




Счётчик в корпусе „C“

Габаритные чертежи



Пуздро „E“ до 100 А с отверстием в клеммах \varnothing 8,2 мм
Пуздро „9“ до 120 А с отверстием в клеммах \varnothing 9,5 мм



Корпус „C“ до 65 А с отверстием в клеммах \varnothing 6 мм

Технические данные

Класс точности активная / реактивная энергия	A, B, (MID), 2, 1, / 3 а 2
Номинальное напряжение [В]	3 x 230/400 (-20%,+15%)
Номинальная частота [Гц]	50 (± 2 %)
Базовый ток I_{ref} / Номинальный ток I_n [А]	5 и 10 / 5
Переходной ток I_{tr} [А] прямое / полукосвенное подключение	0,5 и 1 / 0,25
Чувствительность I_{st} [мА]	< 10
Минимальный ток I_{min} [А] прямое / полукосвенное подключение	0,25 и 0,5 / 0,05
Максимальный ток I_{max} [А] прямое / полукосвенное подключение	65 (корпус С), 100 (корпус Е), 120 (корпус 9) / 10
Потребление - в контурах напряжения [ВА/Ват]	Buck source без RS485: 0,88/ 0,33 на фазу Buck source с транс. для RS485 ≤2,05/ 1,32 (L1); 0,88/ 0,33 (L2 и L3) MYRRA source (и для RS485) ≤ 1,18 / 0,60 на фазу Buck source с MYRRA source для RS485 ≤ 1,42/ 0,55 в L1, 1,10/ 0,40 (L2, L3)
Потребление - в контурах тока [ВА]	≤ 0,01 для I_{ref}
Импульсная постоянная для испытательного выхода k_{TO} [имп/ кВтч]	1000 (настроительное производителем от 1 до 30000)
Импульсная постоянная для импульсного выхода k_{SO} [имп/ кВтч]	1000 (k_{TO}/x ; $x = 1 - 10$)
Транзисторный выход SO	24 В / 30 мА
Рабочая температура	- 40 °С до + 70 °С
Средний температурный коэффициент [%/К]	≤ 0,04
Зажимы токовые ; напряжения ; вспомогательные корпус до 65 А / до 100 А / до 120 А [мм]	∅ 6 ; ∅ 3 ; ∅ 3 / ∅ 8,2 ; ∅ 3 ; ∅ 3 / ∅ 9,5 ; ∅ 3 ; ∅ 3
Класс защиты	IP53 в корпусе Е и 9, IP51 для счётчика и IP20 для клеммной коробки в корпусе С
Размер ш x в/х г [мм]	126x135x59 мм (корпус С), 177x251x60 мм (корпус Е и 9)
Крепежные отверстия ш x в [мм]	150 x 215-230 (корпус Е и 9)
Вес [кг]	≤ 1,23

Выбор профиля данных

Количество позиций для выбора в профиль	80 (энергии, мощности, напряжения, токи, сдвиг фаз...)
Количество выбранных позиций	20 (для каждого типа профилей)
Программируемый период регистрации	1, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 30, 60 минут для профилей типа P01 и P02; 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24 часов для профиля типа P03

Примечание: Размер профиля данных зависит от количества выбранных позиций профиля, периода регистрации и используемой памяти. При одной позиции профиля и периоде регистрации 15 минут профиль данных может покрыть по крайней мере 846 дней используя основную память.

Обозначение счётчиков

AMT B2x5- Fx7 x8Tx10I x12

AMT B2 - обозначение типа

x₅ - диапазон тока: **3** - 200%, **4** - 400 %, **5** - 500 %, **6** - 600 %, **8** – 800 %, **A** - 1000 %, **B** - 1200 %, **C** - 1300 %; **D** - 1600 %, **E** - 2000 %, **F** - 2400 %

F - основное исполнение: многофункциональный счётчик с ЖКД и и встроенными часами

x₇ - измеряемая энергия: **A** – активная, **R** – активная и реактивная, **F** - активная - Ferraris режим, **S** – активная, реактивная и полная

4 - подключение к сети: трехфазное 4-проводное

T - преобразователь тока: трансформатор


x₁₀ - исполнение корпуса: **C** – до 65 А (с отверстием в клеммах ∅ 6 мм); **E** – до 100 А (с отверстием в клеммах ∅ 8 мм),

9 - до 120 А (с отверстием в клеммах ∅ 9,5 мм)


I - тип процессора: **T1**

x₁₂ - специальные модули: **E** – внешнее управление тарифов, **4** - интерфейс RS 485, **Y** - вспомогательное реле 2 А, **M** – интерфейс Mesh, **A** - внешняя антенна, **S** – переключатель управления питанием (SCS - supply control switch)

Схемы подключения - примеры



Прямое подключение с переключателем и интерфейсом RS 485



Полукосвенное подключение с внешним управлением тарифов, с импульсными выходами энергии +А и -А

Данные для заказа

Тип счётчика и исполнение; номинальное напряжение сети и диапазон тока I_{ref} , I_{max} ; специальные требования для профиля данных; количество счётчиков; желаемый срок поставки.